

09

ALWAYS A STEP AHEAD!

PRODUTOS DIFERENCIADOS E ESPECIALIZADOS
QUE GARANTEM O SEU CONFORTO E SEGURANÇA!

A VM Footwear é uma empresa Checa, especializada na produção e desenvolvimento de calçado de segurança de elevada qualidade e valor acrescentado para o usuário. Todo o realce colocado no processo produtivo dos produtos desta marca, visam sempre garantir algo inovador no mercado, com um valor qualitativo acima da média. O processo produtivo do calçado de segurança da VM Footwear envolve produtos de elevado valor agregado, utilizando materiais puramente naturais, de maior qualidade e espessura, garantindo assim as melhores soluções para o usuário.

A diferenciação desta marca é alcançada através de produtos com standards de qualidade acima dos exigidos, matéria prima de excelência, serviço de venda e pós-venda rápidos e, acima de tudo, a apresentação de modelos disruptivos no mercado. A marca VM Footwear fortaleceu a sua posição no mercado do calçado de segurança recebendo o prestigiado título das "Super Brands" pela terceira vez consecutiva!





**CALÇADO DE
SEGURANÇA**

BOTAS S3

BOTA BELFAST S3



2350-S3

DESCRIÇÃO: S3 HRO SRC CI ANTICUT LEVEL 1 – com biqueira e sola intermédia em aço, hidrofóbica, forro em kevlar anti-corte, costura em kevlar. **TAMANHOS:** 39 a 47. **NORMAS:** EN ISO 20345:2011. **REVESTIMENTO:** Couro bovino com espessura de 2,0 – 2,2 mm. **FORRO:** Tecido laminado respirável CAMBRELLA. **PALMILHA:** HI-POLY – espuma leve de poliuretano com formato anatómico revestido com tecido MESH, anti-estático. **SOLA:** PU/BORRACHA – até 300°C, resistente a óleos combustíveis, anti-estático, antiderrapante, injeção de dupla densidade.

SAPATO LOS ANGELES S3



6440-S3

DESCRIÇÃO: S3 SRC – Com biqueira em composto e sola intermédia em kevlar, hidrofóbica. **TAMANHOS:** 37 a 48. **NORMAS:** EN ISO 20345:2011. **REVESTIMENTO:** Revestido de couro bovino, escovado com espessura de 1,8 – 2,0 mm. **FORRO:** Tecido laminado respirável MESH. **PALMILHA:** HI-POLY – espuma de poliuretano leve e de formato anatómico revestido com tecido MESH, anti-estático. **SOLA:** MICHELIN®-PU/RUBBER – até 300°C, HRO, SRC, resistente a óleos combustíveis, antiderrapante, anti-estático.

BOTA WASHINGTON S3



6400-SBEP

DESCRIÇÃO: SBEP HRO SRC – Com biqueira em composto e sola intermédia em kevlar – a parte inferior do calçado é resistente a choques elétricos com tensão até 10kV conforme EN 50321. **TAMANHOS:** 40 a 47. **NORMAS:** EN ISO 20345:2011. **REVESTIMENTO:** Revestido de couro bovino, escovado com espessura de 1,8 – 2,0 mm. **FORRO:** Revestido com tecido MESH. **PALMILHA:** HI-POLY – espuma de poliuretano leve e de formato anatómico revestido com tecido MESH. **SOLA:** PU/BORRACHA – até 300°C, resistente a óleos combustíveis.

BOTA DORTMUND S7L



2540-S7

DESCRIÇÃO: S7L FO HRO SR ESD – Com biqueira em composto e sola intermédia em kevlar, hidrofóbica, MEMBRANE FREE-TEX®, **TAMANHOS:** 39 a 48. **NORMAS:** EN ISO 20345:2022, EN ISO 61340-5-1:2016. **REVESTIMENTO:** PULL-UP de couro bovino com espessura de 2,0 – 2,2 mm. **FORRO:** Isolamento térmico respirável MEMBRANE FREE-TEX®. **PALMILHA:** HI-POLY – Espuma de poliuretano leve, de formato anatómico, revestida com tecido MESH, anti-estático. **SOLA:** PU/BORRACHA – até 300°C, resistente a óleos combustíveis, anti-estático, antiderrapante, injeção de dupla densidade.

BOTA SACRAMENTO S3



8180-S3

DESCRIÇÃO: S3 ESD SRC - com biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar - propriedades anti-estáticas ESD, NÃO METÁLICO. **TAMANHOS:** 36 a 47. **NORMAS:** EN ISO 20345:2011, EN ISO 61340-5-1:2016. **REVESTIMENTO:** Tecido de poliamida resistente à abrasão PUTEK. **FORRO:** Tecido laminado respirável MESH. **PALMILHA:** HI-POLY - espuma de poliuretano leve e de formato anatómico revestido com tecido MESH, anti-estático. **SOLA:** MICHELIN®-PU/RUBBER - Resistente a óleos combustíveis, anti-estático, antiderrapante.

SAPATO MILWAUKEE S3 ESD



8185-S3ESD

DESCRIÇÃO: S3 ESD SRC - com biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar. Com propriedades anti-estáticas ESD e modelo metal-free; **TAMANHOS:** 36 a 47; **NORMAS:** EN ISO 20345:2011 e EN ISO 61340-5-1:2016; **REVESTIMENTO:** Tecido poliamida PUTEK, resistente à abrasão; **FORRO:** Malha laminada, tecido respirável; **PALMILHA:** HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatómica, revestida em malha e anti-estático; **SOLA:** MICHELIN® PU/Borracha - Resistente a óleos e combustível, antiderrapante e anti-estático.

BOTA WISCONSIN S3 ESD



2290-S3ESD

DESCRIÇÃO: S3 ESD SRC - com biqueira em compósito e sola intermédia de kevlar e hidrofóbica. Propriedades anti-estáticas ESD e modelo metal-free; **TAMANHOS:** 36 a 48; **NORMAS:** EN ISO 20345:2011 e EN ISO 61340-5-1:2016; **REVESTIMENTO:** Microfibra polimérica escovada respirável; **FORRO:** Malha laminada, tecido respirável; **PALMILHA:** HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatómica, revestida em malha e anti-estático; **SOLA:** PU/PU - resistente a óleos, combustível. Antiderrapante, anti-estático e de injeção de dupla densidade.

SAPATO CALIFORNIA S3 ESD



2295-S3ESD

DESCRIÇÃO: S3 ESD SRC - com biqueira em compósito e sola intermédia de kevlar e hidrofóbica. Propriedades anti-estáticas ESD e modelo metal-free; **TAMANHOS:** 36 a 48; **NORMAS:** EN ISO 20345:2011 e EN ISO 61340-5-1:2016; **REVESTIMENTO:** Microfibra polimérica escovada respirável; **FORRO:** Malha laminada, tecido respirável; **PALMILHA:** HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatómica, revestida em malha e anti-estático; **SOLA:** PU/PU - resistente a óleos, combustível. Antiderrapante, anti-estático e de injeção de dupla densidade.

VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

VM

EPIS

BOTAS S3

BOTA ROCKFORD S3



ISOLAMENTO TÉRMICO RESPIRÁVEL

MEMBRANA FREE-TEX®

HARDHEEL STRUCTURED

300°C HRO

7140-S3

VM, SPACE comfort, FORCED CIRCULATION, anatomic DRY SOLE, NON METAL, SOLES BY MICHELIN

DESCRIÇÃO: S3 HRO SRC CI WR - Com biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar, hidrofóbica, FREE-TEX® e modelo metal-free; **TAMANHOS:** 39 a 48; **NORMAS:** EN ISO 20345:2011; **REVESTIMENTO:** Couro com espessura de 2,0 - 2,2 mm; **FORRO:** Malha respirável, com membrana de isolamento FREE-TEX®; **PALMILHA:** Poliuretano expandido de alta absorvência e anti-estático; **SOLA:** MICHELIN® PU / BORRACHA - até 300°C, HRO, SRC, resistente a óleos e combustíveis, antiderrapante, anti-estático.

BOTA LONDON S3



3M Thinsulate INSULATION

2330-S3

VM, SPACE comfort, FORCED CIRCULATION, anatomic DRY SOLE, NON METAL, SOLES BY MICHELIN

DESCRIÇÃO: S3 CI SRC - Com biqueira de aço e sola intermédia, hidrofóbica; **TAMANHOS:** 37 a 49; **NORMAS:** EN ISO 20345:2011; **REVESTIMENTO:** Couro com padrão de espessura de 2,0 - 2,2 mm; **FORRO:** Tecido de isolamento térmico - 3M THINSULATE; **PALMILHA:** HI-POLY - Anatomicamente formado, revestido com CAMBRELLA, antiestático; **SOLA:** PU/TPU - Resistente a óleos e combustíveis, antiestático e antiderrapante.

BOTA BALTIMORE S3



COURO LEGÍTIMO EM UMA COMBINAÇÃO COM BORRACHA

new

4980-S3

VM, SPACE comfort, FORCED CIRCULATION, anatomic DRY SOLE, NON METAL, SOLES BY MICHELIN

DESCRIÇÃO: S3 SRC - Com biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar, hidrofóbica. **TAMANHOS:** 40 a 47. **NORMAS:** EN ISO 20345:2011. **REVESTIMENTO:** Couro de vaca com espessura de 1,7 - 1,9 mm. **FORRO:** Tecido laminado respirável MESH. **PALMILHA:** HI-POLY - Espuma de poliuretano leve e de formato anatómico revestido com tecido MESH, anti-estático. **SOLA:** MICHELIN® EVA/BORRACHA - Resistente a óleos combustíveis, anti-estático, antiderrapante.

BOTA DALLAS S3

PROTEÇÃO DE TORNOZELO

COURO LEGÍTIMO COM MEMBRANA FREE-TEX®



new

5430-S3

DESCRIÇÃO: S3 HRO SRC WR CI - Com biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar, FREE-TEX® hidrofóbico. **TAMANHOS:** 36 a 48. **NORMAS:** EN ISO 20345:2011. **REVESTIMENTO:** Couro bovino liso com espessura de 2,0 - 2,2 mm. **FORRO:** Isolamento térmico respirável MEMBRANA FREE-TEX®. **PALMILHA:** Anatomicamente moldado em material EVA com alta absorção, anti-estático. **SOLA:** PU/BORRACHA - até 300°C, resistente a óleos combustíveis, anti-estático, antiderrapante, injeção de dupla densidade.

BOTA LUXEMBURG S3

HARDHEEL STRUCTURED

HRO



2310-S3

DESCRIÇÃO: S3 HRO SRC - C/ biqueira de aço e sola intermédia, hidrofóbico; **TAMANHOS:** 37 a 49; **NORMAS:** EN ISO 20345:2011; **REVESTIMENTO:** Couro com padrão de espessura de 2,0 - 2,2 mm; **FORRO:** Malha laminada, tecido respirável; **PALMILHA:** HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatômica, revestida em malha e antiestático; **SOLA:** PU/BORRACHA - Até 300°C, resistente a óleos e combustíveis, antiestático, antiderrapante e com injeção de dupla densidade.

BOTA NORWICH S3

HARDHEEL STRUCTURED



5070-S3

DESCRIÇÃO: S3 HRO SRC - com biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar e hidrofóbico; **TAMANHOS:** 36 a 48; **NORMAS:** EN ISO 20345:2011; **REVESTIMENTO:** Couro com padrão de espessura de 1,8 - 2,0 mm; **FORRO:** Malha laminada, tecido respirável; **PALMILHA:** Anatomicamente moldada a partir de material EVA com uma elevada capacidade de absorvência e anti-estático; **SOLA:** PU/BORRACHA - Até 300°C, resistente a óleos e combustíveis, antiestático, antiderrapante e com injeção de dupla densidade.

BOTA HANNOVER S3

HARDHEEL STRUCTURED



2720-S3

DESCRIÇÃO: S3 SRC - Com biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar e hidrofóbico; **TAMANHOS:** 36 a 48; **NORMAS:** EN ISO 20345:2011; **REVESTIMENTO:** Couro com padrão de espessura de 1,9 - 2,1 mm; **FORRO:** Malha laminada, tecido respirável; **PALMILHA:** HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatômica, revestida em malha e antiestático; **SOLA:** PU/PU - Resistente a óleos e combustíveis, antiderrapante, antiestático, injeção de dupla densidade.

VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

VM

EPIS

SAPATOS E BOTAS S3

BOTA BRUSEL S3



2880-S3

DESCRIÇÃO: S3 SRC - com biqueira de aço, sola intermédia e hidrofóbica; **TAMANHOS:** 36 a 48; **NORMAS:** EN ISO 20345:2011; **REVESTIMENTO:** Couro com padrão de espessura de 1,8 - 2,0 mm; **FORRO:** Malha laminada, tecido respirável; **PALMILHA:** HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatômica, revestida em malha e antiestático; **SOLA:** PU/PU - Resistente a óleos e combustíveis, antiestático, com injeção de dupla densidade e antiderrapante.

BOTA BRUSEL S3W



FORRO INTERNO

WINTER DESIGN



2880-S3W

DESCRIÇÃO: S3 W SRC - com biqueira de aço, hidrofóbica. Design especialmente concebido para temperaturas frias; **TAMANHOS:** 36 a 48; **NORMAS:** EN ISO 20345:2011; **REVESTIMENTO:** Couro com padrão de espessura de 1,8 - 2,0 mm; **FORRO:** Malha em pelo DELTA; **PALMILHA:** Anatomicamente formada, revestida com pelo DELTA, antiestático; **SOLA:** PU/PU - Resistente a óleos e combustíveis, antiestático, com injeção de dupla densidade e antiderrapante.

BOTA HALIFAX S3



2710-S3

DESCRIÇÃO: S3 HRO SRC - Com biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar e hidrofóbica; **TAMANHOS:** 36 a 48; **NORMAS:** EN ISO 20345:2011; **REVESTIMENTO:** Couro com padrão de espessura de 2,0 - 2,2 mm; **FORRO:** Malha laminada, tecido respirável; **PALMILHA:** HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatômica, revestida em malha e anti-estático; **SOLA:** PU/BORRACHA - Até 300°C, resistente a óleos e combustíveis, antiestático, antiderrapante e com injeção de dupla densidade.

SAPATO MISSOURI S3



2715-S3

DESCRIÇÃO: S3 HRO SRC - Com biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar, hidrofóbica; **TAMANHOS:** 36 a 48; **NORMAS:** EN ISO 20345:2011; **REVESTIMENTO:** Couro com padrão de espessura de 2,0 - 2,2 mm; **FORRO:** Malha laminada, tecido respirável; **PALMILHA:** HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatômica, revestida em malha e anti-estático; **SOLA:** PU/BORRACHA - até 300°C, resistente a óleos e combustíveis, antiderrapante, antiestático e com injeção de dupla densidade.

BOTA DAMASK S3



2760-S3

DESCRIÇÃO: S3 SRC - Com biqueira compósito e sola intermédia em kevlar e hidrofóbico; **TAMANHOS:** 36 a 48; **NORMAS:** EN ISO 20345:2011; **REVESTIMENTO:** Couro Nobuck com padrão de espessura de 1,8 - 2,0 mm; **FORRO:** Malha laminada, tecido respirável; **PALMILHA:** HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatômica, revestida em malha e antiestático; **SOLA:** PU/PU - Resistente a óleos e combustíveis, antiestático, com injeção de dupla densidade e antiderrapante.

SAPATO ASTANA S3



2765-S3

DESCRIÇÃO: S3 SRC - Com biqueira compósito e sola intermédia em kevlar. **TAMANHOS:** 36 a 48. **NORMAS:** EN ISO 20345:2011. **REVESTIMENTO:** Couro NUBUCK com espessura de 1,8 - 2,0 mm. **FORRO:** Tecido laminado respirável MESH. **PALMILHA:** HI-POLY - espuma leve de poliuretano com formato anatômico revestido com tecido MESH, anti-estático. **SOLA:** PU/PU - Resistente a óleos combustíveis, anti-estático, antiderrapante, injeção de dupla densidade.

BOTA OXFORD S3



5130-S3

DESCRIÇÃO: S3 SRC - Com biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar, hidrofóbica e modelo metal-free; **TAMANHOS:** 36 a 48; **NORMAS:** EN ISO 20345:2011; **REVESTIMENTO:** Couro Nobuck com padrão de espessura de 1,8 - 2,0 mm; **FORRO:** Malha laminada, tecido respirável; **PALMILHA:** Anatomicamente moldada a partir de material EVA com uma elevada capacidade de absorvência e antiestático; **SOLA:** PU/TPU transparente - Resistente a óleos e combustíveis, antiestático, com injeção de dupla densidade e antiderrapante.

SAPATO MIAMI S3



5125-S3

DESCRIÇÃO: S3 SRC - Com biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar, hidrofóbica e modelo metal-free; **TAMANHOS:** 36 a 48; **NORMAS:** EN ISO 20345:2011; **REVESTIMENTO:** Couro Nobuck com padrão de espessura de 1,8 - 2,0 mm; **FORRO:** Malha laminada, tecido respirável; **PALMILHA:** Anatomicamente moldada a partir de material EVA com elevado poder de absorvência e antiestático; **SOLA:** PU/TPU - transparente - resistente a óleos e combustíveis, antiestático, injeção de dupla densidade e antiderrapante.

VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

VM

EPIS

SAPATOS S3

SAPATO CALIFORNIA S3 ESD BOA



2295-S3B0A

DESCRIÇÃO: S3 ESD SRC - com biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar, hidrofóbica. Com propriedades anti-estáticas ESD. Modelo Boa® Fit System; **TAMANHOS:** 36 a 48; **NORMAS:** EN ISO 20345:2011 e EN ISO 61340-5-1:2016; **REVESTIMENTO:** Microfibra polimérica escovada respirável; **FORRO:** Malha laminada, tecido respirável; **PALMILHA:** HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatômica, revestida em malha e anti-estático; **SOLA:** PU/PU - resistente a óleos e combustível. Antiderrapante, anti-estático e de injeção de dupla densidade.

SAPATO TAMPERE S3



5625-S3

DESCRIÇÃO: S3 SRC - Com biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar e hidrofóbica; **TAMANHOS:** 36 a 48; **NORMAS:** EN ISO 20345:2011; **REVESTIMENTO:** Tecido de poliamida PUTEK resistente à abrasão; **FORRO:** Malha laminada, tecido respirável; **PALMILHA:** HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatômica, revestida em malha e antiestático; **SOLA:** PU/PU - Resistente a óleos e combustíveis, antiderrapante, antiestático e injeção de dupla densidade.

SAPATILHA MINNESOTA S3



4875-S3

DESCRIÇÃO: S3 SRA - com biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar; **TAMANHOS:** 37 a 48; **NORMAS:** EN ISO 20345:2011; **REVESTIMENTO:** Tecido de poliamida PUTEK resistente à abrasão; **FORRO:** Malha laminada, tecido respirável; **PALMILHA:** HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatômica, revestida em malha e anti-estático; **SOLA:** EVA/BORRACHA - resistente a óleos e combustíveis, antiderrapante e antiestático.

GALOCHA S5 OSAKA

DESCRIÇÃO:

S5 SRA - COM BIQUEIRA DE AÇO E SOLA INTERMÉDIA;

TAMANHOS: 37 A 48.

NORMAS: EN ISO 20345:2011.

REVESTIMENTO: PVC / NITRILO - RESISTENTE A ÁCIDOS LEVES.

SOLA: PVC / NITRILO - RESISTENTE A ÁCIDOS LEVES.

new

PALMILHA/ FORRO PARA GALOCHAS

Palmilha/meia de cano alto para utilizar juntamente com umas galochas. Altura: 40 cm. Tamanhos: 37-47.

1001



**HEAVY
DUTY!**

A galocha **1004-S5** destina-se a proteger os pés contra lesões que podem ocorrer nas áreas de trabalho para as quais é projetada. O calçado está equipado com uma biqueira de aço, sola de PVC/NITRILO; injeção de dois componentes com propriedades antiderrapantes SRA. Atende aos requisitos de área fechada no calcanhar, propriedades antiestáticas, absorção de energia no calcanhar e resistência a óleo combustível de acordo com as normas S5. Está em conformidade com o **REGULAMENTO (UE) 2016/425 do PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO**, de 9 de março de 2016, relativo aos equipamentos de proteção individual, revogando a Diretiva do Conselho 89/686/CEE, para equipamentos de proteção individual da categoria II.



SPACE comfort



ANATOMIC AIRO COMFORT

1004-S5

VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

VM

EPIS

SAPATO KENTUCKY S1P ESD



8145-S1P

DESCRIÇÃO: S1P ESD SRC – Com biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar, propriedades anti-estáticas ESD. **TAMANHOS:** 36 a 47. **NORMAS:** EN ISO 20345:2011, EN ISO 61340-5-1:2016. **REVESTIMENTO:** Tecido resistente à abrasão e respirável com impressão CPU. **FORRO:** Tecido laminado respirável MESH. **PALMILHA:** HI-POLY – Espuma de poliuretano leve e de formato anatómico revestido com tecido MESH, anti-estático. **SOLA:** MICHELIN®-PU/BORRACHA – Resistente a óleos combustíveis, anti-estático, antiderrapante.

BOTA QUEBEC S1P ESD



2230-S1P

DESCRIÇÃO: S1P ESD SRC – Com biqueira de plástico e sola intermédia em kevlar, propriedades anti-estáticas ESD, NÃO METÁLICO. **TAMANHOS:** 36 a 49. **NORMAS:** EN ISO 20345:2011, EN ISO 61340-5-1:2016. **REVESTIMENTO:** Material de microfibra poromérica escovada e respirável. **FORRO:** Tecido laminado respirável MESH. **PALMILHA:** HI-POLY – Espuma leve de poliuretano com formato anatómico revestido com tecido MESH, anti-estático. **SOLA:** PU/PU – Resistente a óleos combustíveis, anti-estático, antiderrapante, injeção de dupla densidade.

SAPATO CAROLINA S1P ESD



2235-S1P

DESCRIÇÃO: S1P ESD SRC – Com biqueira de plástico e sola intermédia em kevlar, propriedades anti-estáticas ESD, NÃO METÁLICO. **TAMANHOS:** 36 a 49. **NORMAS:** EN ISO 20345:2011, EN ISO 61340-5-1:2016. **REVESTIMENTO:** Material de microfibra poromérica escovada e respirável. **FORRO:** Tecido laminado respirável MESH. **PALMILHA:** HI-POLY – Espuma leve de poliuretano com formato anatómico revestido com tecido MESH, anti-estático. **SOLA:** PU/PU – Resistente a óleos combustíveis, anti-estático, antiderrapante, injeção de dupla densidade.

SAPATO S1P ESD RIMINI



DESCRIÇÃO: S1P ESD SRA - Com biqueira de plástico e sola intermédia em kevlar - propriedades antiestáticas ESD, modelo metal-free; **TAMANHOS:** 36 a 48; **NORMAS:** EN ISO 20345:2011 e EN ISO 61340-5-1:2016; **REVESTIMENTO:** Couro de camurça escovada VELOUR com espessura 1,6 - 1,8 mm; **FORRO:** Malha laminada, tecido respirável; **PALMILHA:** HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatómica, revestida em malha e antiestático; **SOLA:** PU/PU - Resistente a óleos e combustíveis, antiestático, com injeção de dupla densidade e antiderrapante.

SAPATILHA S1P PHILADELPHIA



DESCRIÇÃO: S1P SRC - Com biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar, com sistema de aperto BOA®; **TAMANHOS:** 38 a 47; **NORMAS:** EN ISO 20345:2011; **REVESTIMENTO:** Tecido respirável, resistente à abrasão e com impressão de CPU; **FORRO:** Malha laminada, tecido respirável; **PALMILHA:** Anatomicamente moldada a partir de material EVA com um elevado poder de absorvência e anti-estático; **SOLA:** EVA / Borracha.

SAPATO S1P ESD CHICAGO



DESCRIÇÃO: S1P ESD SRC - Com biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar, com propriedades anti-estáticas ESD. Modelo metal-free; **TAMANHOS:** 36 a 48; **NORMAS:** EN ISO 20347:2011 e EN ISO 61340-5-1:2016; **REVESTIMENTO:** Material de microfibras polimérica escovado e respirável; **FORRO:** Malha laminada, tecido respirável; **PALMILHA:** HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatómica, revestida em malha e antiestático; **SOLA:** PU/PU - Resistente a óleos e combustíveis, antiderrapante, antiestático e com injeção de dupla densidade.

VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

VM

EPIS

SAPATOS S1P

SAPATILHA S1P ESD PALERMO



2085-S1PESD

DESCRIÇÃO: S1P ESD SRC - Com biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar - propriedades antiestáticas ESD; **TAMANHOS:** 36 a 48; **NORMAS:** EN ISO 20345:2011 e EN ISO 61340-5-1:2016; **REVESTIMENTO:** Tecido em malha resistente à abrasão; **FORRO:** Malha laminada, tecido respirável; **PALMILHA:** HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatômica, revestida em malha e antiestático; **SOLA:** PU/PU - Resistente a óleos e combustíveis, antiderrapante, antiestático e com injeção de dupla densidade.

SAPATO CORSICA S1PL ESD



2045-S1PL

DESCRIÇÃO: S1PL ESD SR - Com biqueira de plástico e sola intermédia em kevlar, propriedades anti-estáticas ESD, NÃO METÁLICO. **TAMANHOS:** 36 a 49. **NORMAS:** EN ISO 20345:2022, EN ISO 61340-5-1:2016. **REVESTIMENTO:** VELOUR em couro camurça de vaca escovado com espessura de 1,6 - 1,8 mm. **FORRO:** Tecido laminado respirável MESH. **PALMILHA:** HI-POLY - Espuma leve de poliuretano com formato anatômico revestido com tecido MESH, anti-estático. **SOLA:** PU/PU - Injeção anti-estática, antiderrapante e de dupla densidade.

SAPATILHA S1P MISSISSIPPI



4755-S1P

DESCRIÇÃO: S1P SRA - Com biqueira de plástico e sola intermédia em kevlar; **TAMANHOS:** 36 a 48; **NORMAS:** EN ISO 20345:2011; **REVESTIMENTO:** Couro de camurça escovada VELOUR com padrão de espessura 1,2 - 1,4 mm; **FORRO:** Malha laminada, tecido respirável; **PALMILHA:** HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatômica, revestida em malha e anti-estático; **SOLA:** EVA / Borracha.

SAPATILHA S1P GEORGIA



4735-S1P

DESCRIÇÃO: S1P SRA - Com biqueira de plástico e sola intermédia em kevlar; **TAMANHOS:** 36 a 48; **NORMAS:** EN ISO 20345:2011; **REVESTIMENTO:** Tecido de malha respirável, resistente à abrasão; **FORRO:** Malha laminada, tecido respirável; **PALMILHA:** HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatômica, revestida em malha e anti-estático; **SOLA:** EVA / Borracha.

SAPATILHA S1P MONACO



4555-S1P

DESCRIÇÃO: S1P SRA - Com biqueira de plástico e sola intermédia em kevlar. Modelo metal-free; **TAMANHOS:** 39 a 48; **NORMAS:** EN ISO 20345:2011; **REVESTIMENTO:** Tecido reciclado, em malha resistente à abrasão; **FORRO:** Malha laminada, tecido respirável; **PALMILHA:** HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatômica, revestida em malha e anti-estático; **SOLA:** EVA / Borracha.

SAPATO S1P LA PALMA



4775-S1P

DESCRIÇÃO: S1P SRA - C/ biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar; **TAMANHOS:** 39 a 48; **NORMAS:** CSN EN ISO 20345:2012, CERTIFICAÇÃO GRS; **REVESTIMENTO:** Tecido reciclado, em malha resistente à abrasão; **FORRO:** Malha laminada, tecido respirável; **PALMILHA:** HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatômica, revestida em malha e anti-estático; **SOLA:** EVA / Borracha.

SAPATO S1P LAUSANNE



5635-S1P

DESCRIÇÃO: S1P SRC - C/ biqueira em compósito e sola intermédia em kevlar; **TAMANHOS:** 36 a 48; **NORMAS:** EN ISO 20345:2011; **REVESTIMENTO:** Couro de camurça escovada VELOUR com padrão de espessura 1,6 - 1,8 mm; **FORRO:** Malha laminada, tecido respirável; **PALMILHA:** HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatômica, revestida em malha e anti-estático; **SOLA:** PU/PU - Resistente a óleos e combustíveis, antiderrapante, anti-estático e com injeção de dupla densidade.

SANDÁLIA S1P EDMONTON ESD



2275-S1PESD

DESCRIÇÃO: S1P ESD SRC - Com biqueira de plástico e sola intermédia em kevlar, com propriedades anti-estáticas ESD. Modelo metal-free; **TAMANHOS:** 36 a 48; **NORMAS:** EN ISO 20345:2011 e EN ISO 61340-5-1:2016; **REVESTIMENTO:** Escovado, material de microfibra polimérica respirável; **FORRO:** Malha laminada, tecido respirável; **PALMILHA:** HI-POLY - Espuma de poliuretano leve, anatômica, revestida em malha e anti-estático; **SOLA:** PU/PU - Resistente a óleos e combustíveis, antiderrapante, antiestático e com injeção de dupla densidade.

VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

VM

EPIS

MEIAS FUNCIONAIS

MEIAS ULTRA SHORT DE BAMBU



PACK
3 PARES

8009

DESCRIÇÃO: Meias funcionais de bambu, modelo ultra-short; **COMPOSIÇÃO:** 80% bambu, 18% poliamida, 2% elastano; **USABILIDADE:** Meias especiais projetadas para ambientes de trabalho exigentes; **EMBALAGEM:** 3 pares por embalagem; **TAMANHOS:** 35-38 / 39-42 / 43-46.

MEIAS SHORT DE BAMBU



PACK
3 PARES

8007

DESCRIÇÃO: Meias funcionais de bambu, modelo short; **COMPOSIÇÃO:** 80% bambu, 18% poliamida, 2% elastano; **USABILIDADE:** Meias especiais projetadas para ambientes de trabalho exigentes; **EMBALAGEM:** 3 pares por embalagem; **TAMANHOS:** 35-38 / 39-42 / 43-46.

MEIAS DE BAMBU



PACK
3 PARES

8003

DESCRIÇÃO: Meias funcionais de bambu; **COMPOSIÇÃO:** 80% bambu, 18% poliamida, 2% elastano; **USABILIDADE:** Meias especiais projetadas para ambientes de trabalho exigentes; **EMBALAGEM:** 3 pares por embalagem; **TAMANHOS:** 35-38 / 39-42 / 43-46.

MEIAS FUNCIONAIS



PACK
3 PARES

8001

DESCRIÇÃO: Meias funcionais 85% algodão; **COMPOSIÇÃO:** 85% algodão, 13% poliamida, 2% elastano; **USABILIDADE:** Meias especiais projetadas para ambientes de trabalho exigentes; **EMBALAGEM:** 3 pares por embalagem; **TAMANHOS:** 35-38 / 39-42 / 43-46.

MEIAS COOLMAX



PACK
3 PARES

COOLMAX®

8004

DESCRIÇÃO: Meias funcionais coolmax; **COMPOSIÇÃO:** 40% Coolmax, 40% algodão, 18% poliamida, 2% elastano; **USABILIDADE:** Meias especiais projetadas para ambientes de trabalho exigentes; **EMBALAGEM:** 3 pares por embalagem; **TAMANHOS:** 35-38 / 39-42 / 43-46.

MEIAS COOLMAX SHORT



PACK
3 PARES

COOLMAX®

new

8008

DESCRIÇÃO: Meias funcionais coolmax short; **COMPOSIÇÃO:** 40% Coolmax, 40% algodão, 18% poliamida, 2% elastano; **USABILIDADE:** Meias especiais projetadas para ambientes de trabalho exigentes; **EMBALAGEM:** 3 pares por embalagem; **TAMANHOS:** 35-38 / 39-42 / 43-46.



MEIAS FUNCIONAIS DE LÃ

8006

DESCRIÇÃO: Meias funcionais de lã, com cano longo; **COMPOSIÇÃO:** 75% lã, 23% poliamida, 2% elastano; **USABILIDADE:** Meias especiais projetadas para ambientes de trabalho exigentes; **EMBALAGEM:** 1 par por embalagem; **TAMANHOS:** 39-42 / 43-46.

VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

VM

EPIS

PALMILHAS

PALMILHA DE GEL



3001VM

DESCRIÇÃO: Palmilha de gel, com possibilidade de corte; **TPE:** TPE - Elastômero termoplástico, 100% SEBS; **COR:** Azul; **MATERIAL PRINCIPAL:** SEBS - forte, flexível, resistente ao calor e aos raios UV; **REVESTIMENTO:** Material têxtil - Veludo; **TAMANHOS:** 36-42 / 41-46 - Mais versátil, com possibilidade de corte.

PALMILHA COM MEMORY FOAM



3009

DESCRIÇÃO: Palmilha produzida de espuma de memória (memory foam) com suporte para planta do pé; **COR:** Preta; **MATERIAL PRINCIPAL:** Espuma de memória (memory foam); **REVESTIMENTO:** Tecido respirável; **TAMANHOS:** 36-37 / 38-39 / 40-41 / 42-43 / 44-45 / 46-47.

PALMILHA COM FIBRA DE BAMBU



3000

DESCRIÇÃO: Palmilha interior anatômica com fibra de bambu e calcanhar de gel.; **COR:** Preta.; **MATERIAL PRINCIPAL:** Dupla camada de PU com fibra de bambu e calcanhar de gel.; **REVESTIMENTO:** Tecido respirável com capacidade de absorção e resistente à abrasão; **TAMANHOS:** 35 a 48.

PALMILHA ANATÔMICA ESD



3002

DESCRIÇÃO: Palmilha anatômica ESD; **COR:** Preta; **MATERIAL PRINCIPAL:** Espuma de poliuretano ESD leve e moldada; **REVESTIMENTO:** Tecido respirável com capacidade de absorção e resistente à abrasão; **TAMANHOS:** 35 a 48.

SPRAYS PARA CALÇADO E ACESSÓRIOS



3400

3500

3600

ESPUMA PARA LIMPEZA DE COURO

Espuma de limpeza e nutrição para todos os tipos de couro e couro artificial.

FRESH STEP 2 EM 1

Anti-transpirante e desodorizante; Elimina o odor no calçado e evita a sua recorrência durante um longo período de tempo; Combinação de óleo de laranja e prata ativa.

WATER STOP UNIVERSAL

Pulverizador impregnante universal para todos os tipos de material; Repele a água massa e pó; Protege os materiais da humidade.



3900

3950

3101

ESPONJA DE POLIMENTO PARA COURO

Esponja de polimento com cera para materiais de couro integral; Espuma de PU com cera de carnaúba; Esponja de polimento para materiais de couro integral, garantindo um brilho duradouro; Garante a limpeza, polimento e protecção dos materiais contra as sujidades.

CALÇADEIRA DE PLÁSTICO

Calçadeira de plástico com 25 cm de comprimento e alça para pendurar; Cor preta; Garante total conforto ao colocar o calçado.

CORDÕES: PRETO E CINZA

Cor: Preto e Cinzento; Tamanhos disponíveis: 90, 125, 155mm.

VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

VM

EPIS